

# Linux Certification Practice Exams 201

(traduzione domande)

## Question 1 of 25

Quale comando può essere utilizzato per visualizzare tutte le voci nella cache arp? Inserire il comando solo con Opzioni (non includere il percorso).

## Question 2 of 25

Il comando "chkconfig ntpd off" consente di disattivare la ntpd da cui i runlevel (ammesso che sia attualmente in tutti i runlevel):

All Runlevels

1

2 and 3

2

3

4 and 5

3 and 5

## Question 3 of 25

In quale configurazione è impostato il runlevel di default? (solo il nome del file – nessun percorso).

## Question 4 of 25

Quale runlevel di spegnimento della macchina (senza riavvio)?

0

1

2

3

4

5

6

## Question 5 of 25

Un host ha l'indirizzo 192.168.2.27 IP e una maschera di rete di 255.255.255.0. Qual'è l'indirizzo di broadcast di tale rete?

## Question 6 of 25

Quale dei seguenti può essere utilizzato per elencare i moduli del kernel caricati. Selezionare tutte le risposte pertinenti

lsmod

modlist  
modprobe  
cat /proc/modules

### Question 7 of 25

Qual è il file di configurazione principale per BIND (versione 8 o successive)? Fornire il percorso completo.

### Question 8 of 25

Che cosa significa il comando tcpdump fare?

Eseguire un dump di sistema a un altro computer in rete  
Esegue un dump dei registri di rete correnti in un file locale  
Mostra traffico attualmente in corso tramite l'interfaccia di rete (s)  
Inserire un gran numero di pacchetti TCP nella rete per testare le prestazioni della rete

### Question 9 of 25

Secondo RFC 1918 una serie di intervalli di indirizzi sono riservati per internet privati. Quale dei seguenti indirizzi non sono nelle gamme private? Selezionare tutte le risposte pertinenti.

10.23.34.129  
168.192.3.17  
172.17.3.33  
192.168.128.4  
192.169.7.12

### Question 10 of 25

Quale dei seguenti comandi è più adatto per la creazione di un'immagine ISO da un CD-ROM? Scegli la risposta più appropriata.

cc  
cp  
cpio  
dd  
tar

### Question 11 of 25

Riempire gli spazi vuoti: Utilizzando il comando mount per montare un'immagine del disco (ad esempio ISO), la -o \_\_\_\_\_ opzione viene utilizzata. Supponiamo che stiamo per usare qualsiasi dispositivo disponibile, piuttosto che la scelta di uno specifico. La risposta dovrebbe essere una parola.

-o

### Question 12 of 25

Dopo aver eseguito il vostro comando configurazione preferita, qual è l'ordine normale per la compilazione di un nuovo kernel?

make dep; make clean; make bzImage  
make clean; make dep; make bzImage  
make clean; make bzImage; make dep  
make bzImage; make dep; make clean

### Question 13 of 25

Quale dei seguenti comandi creare un filesystem ext3 su / dev / hda1? Selezionare i tre più risposte adeguate.

mkfs -t ext3 /dev/hda1  
mke2fs -j /dev/hda1  
format -t -ext3 /dev/hda1  
mkfs.ext3 /dev/hda1  
newfs -ext3 /dev/hda1

### Question 14 of 25

Quale opzione deve essere utilizzato per consentire il comando ping per essere usato contro un indirizzo di broadcast? Inserire l'unica opzione (non includere il comando o gli indirizzi IP)

ping

### Question 15 of 25

È necessario utilizzare tcpwrappers in modo che solo 192.168.1.7 indirizzo può accedere a tutti i servizi. Supponendo che hai aggiunto la voce appropriata al file /etc/hosts.allow che cosa è necessario mettere in /etc / hosts.deny? (O lasciare vuoto se non si usa hosts.deny)

### Question 16 of 25

Qual è il file utilizzato per la registrazione dei messaggi di avvio?

/var/log/boot-messages.log  
/log/startup  
/var/log/startup  
/log/dmesg  
/var/log/dmesg

### Question 17 of 25

Quale comando può essere utilizzato per visualizzare gli indirizzi MAC per informazioni sugli indirizzi IP che la macchina di sulla vostra lan locale? Inserire il comando unico, senza opzioni.

### Question 18 of 25

È necessario utilizzare tcpwrappers in modo che l'indirizzo 192.168.1.7 può accedere a tutti i servizi. Che la voci dovrebbe mettere nel file /etc/hosts.allow per abilitare questo?

### Question 19 of 25

Quale file, tiene i dettagli delle dipendenze dei moduli, viene creato dal comando depmod?

/etc/modules/kernel-version/modules.dep  
/lib/modules/kernel-version/modules.dep  
/var/modules/kernel-version/modules.dep  
/etc/modules/kernel-version/modules.conf  
/lib/modules/kernel-version/modules.conf  
/var/modules/kernel-version/modules.conf

### Question 20 of 25

Dopo la compilazione di un nuovo kernel, che di seguito è un nome di file valido per il kernel compressa?

zImage  
Image  
kernel  
vmlinux

### Question 21 of 25

Quale dei seguenti comandi annulla un riavvio che è stato richiesto di accadere nel futuro utilizzando il comando shutdown?

shutdown -h  
shutdown -k  
shutdown -c  
shutdown -r

### Question 22 of 25

Quale dei seguenti termini descrivono un array RAID 0?

mirroring  
striping  
striping with parity

### Question 23 of 25

Il comando "chkconfig ntpd on" consentirà il demone NTP in quali runlevel?

All Runlevels

1? 2 and 3  
2? 3? 4 and 5  
3 and 5

#### **Question 24 of 25**

Un host ha l'indirizzo 192.168.1.12 IP e una maschera di rete di 255.255.255.0. Qual è l'indirizzo delRete?

#### **Question 25 of 25**

Quale comando può essere utilizzato per visualizzare informazioni su un modulo del kernel, tra cui il nome del file e la descrizione?

modls  
lsmod  
infomod  
modinfo